

Zabudowa wiat autobusowych wraz z peronami – zakup wiat.

OPIS WIATY – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

8 SZT. WIATY O PARAMETRACH NIZEJ WYMIENIONYCH LUB WYŻSZYCH

- elementy konstrukcyjne ścianek bocznych oraz tylnych z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo po procesach technologicznych produkcji, lakierowanych na kolor RAL,
- słupki pionowe o wym. 50 x 50 x 3 mm, belka pozioma dolna 80x50x3 mm i belka pozioma górna dachowa o wym. 100 x 50 x 3 mm
- elementy konstrukcyjne dachu z profili stalowych zamkniętych wraz z rynną, ocynkowanych ogniowo po procesach technologicznych produkcji, lakierowanych na dowolny kolor RAL.
- dach wiaty płaski, pokryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 8 mm,
- przeszklenie ścian: szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych, pod kątownikami uszczelki na całej długości szyby, pod szybą 2 uszczelki w kształcie liter U dodatkowo chroniące szybę, szyby boczne z dwoma żółtymi pasami naniesionymi na szybę metodą sitodruku pasy
- wiaty wyposażona w ławkę z siedziskami z listew drewnianych z drewna iglastego lakierowanego, 3 listwy o szerokości 100 mm i grubości min.35 mm wym. na całej długości wiaty skrócona o długość jednego modułu (z gablotą reklamową)
- antykorozyjne ocynkowanie ogniowe, elementy drewniane zabezpieczone specjalnym impregnatem.
- Fundamenty prefabrykowane
- Gablota reklamowo-informacyjna na jednej z tylnych szyb o wymiarze min. 1250x1150 zamykana na klucz

- Wiata modułowa o wymiarach min. długość 4040 cm, głębokość 1340 cm i wysokości 2200 cm